

RCC-7100WP 製品仕様			無線LANインターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
品名・型式	パン / チルト 屋外・屋内兼用ネットワークカメラ・RCC-7100WP			チャンネル	14
システム	操作システム	組み込みLinux OS		周波数	2.4GHz to 2.484GHz
	セキュリティ	ユーザー権限の管理		対応規格	WiFi802.11 b / g / n
	ユーザー	4 ユーザーが同時にアクセス可能	無線LANインターフェース	受信感度	150M:-68dBm@10%PER / 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER / 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER / 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER
	DDNS	無料		電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps
映像	イメージセンサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス/自動ゲインコントロール/逆光補正機能		アンテナ	2dBi RSMA (取り外し可能)
	画素数	100万画素		セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/WPA2-PSK(データ暗号化)
	SN 比	≥39dB	承認・認可	ワイヤレス	技術基準適合証明
	最低照度	0.8Lux / F1.4(カラー) /0.3Lux / F1.0(白黒)		電源装置	PSE , CE , FCC , RoHS
	レンズ/視野角	3.6mm@F1.4/56.14°	インターフェース	microSD/SDXC	64GBまで動作確認済み
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED2個 (850nmΦ28mm) /赤外線照射距離15m	ハードウェア要件	CPU	1GHz
	デジタルズーム	4 ～ 10 倍		メモリ	DDR2 512M 以上
ビデオ設定	圧縮形式	H,264 ベースラインプロファイル/H,264メインプロファイル/MJPEG/JPEG	環境	定格電圧	DC12V±10%
	解像度	720p/VGA/QVGA		消費電力	1.9W(赤外線LEDオフ時) /最大5W (赤外線LEDオン時)
	ビットレート	CBR/VBR 128～4096Kbps		動作環境	温度:-10°～70°C , 湿度 : 10～90% (結露なきこと)
	最大フレームレート	25fps		対応OS	Androido Version2.3～4.4 / iOS/Windows XP / Vista / 7(32/64bit) / 8～8.1 (32/64bit)
	画質設定	コントラスト/明度/彩度		ブラウザ	InternetExplorer7以上 / Firefox / Safari / Chrome
	インターネット	イーサネット	その他	防塵・防水規格	IP67
インターネット	対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P2P etc		本体重量	1200g
	アラーム	アラームトリガー		付属品	カメラ本体(アンテナ付き) / ACアダプター・LANケーブル インストールCD・ID/パスワードカード / 取付ネジ / 取扱い説明書 (兼保証書)
		アラームによる動作			